

Détartrant

pH
0,1

NORMES

Conforme CE n°
648/2004

Biodégradable



Références

Bidon de 5 litres

140 360

**LABORATOIRES
ROCHEX**

BP 263
74106 ANNEMASSE Cedex
Téléphone : + 33 4 50 37 49 54
info@laboratoires-rochex.fr
www.laboratoires-rochex.fr



MA FOR 04 - Version C

G 20

DECAPANT DETARTRANT LIQUIDE

Intérêts :

- Formule concentrée
- Elimine rapidement les dépôts calcaires après construction, fin de chantier
- Rénove les surfaces fortement entartrées ou avec dépôts anciens

Caractéristiques :

- Elimine les efflorescences de ciment, plâtre ou dépôts calcaires, traces de rouille
- Prépare les sols ciments neufs ou anciens avant application de peintures ou revêtements résineux

Destination :

- S'utilise sur carrelages, sols durs sauf ciment en fin de chantier

Formulation et application :

- Devant la diversité des surfaces, faire un essai préalable
- Le dosage et le temps de contact seront déterminés par un test sur une surface témoin
- Utiliser G24, formule gel, pour les parois verticales

Utilisation :

- Manuelle ou mécanique avec rinçage de qualité obligatoire
- Répartir la solution. Laisser agir 10 à 20 min selon l'importance des efflorescences et la qualité de la surface. Frotter éventuellement avec un pad abrasif. Rincer.
- Ne pas utiliser sur pierres calcaires, aluminiums et chromes

Dilution

Rénovation

Dosage

A partir de 5 %

