



### Réf: A02148 ANTI-GRAFFITI C1 QUICK 500ML

Enlève les graffitis sur les surfaces fragiles.



- ✓ **Action instantanée : moins d'une minute !**
- ✓ **N'abîme pas les surfaces**
- ✓ **Spécial surfaces fragiles**
- ✓ **Sans solvant chloré**



#### DONNEES TECHNIQUES

Densité : 0.92 +/- 0.2	Odeurs : Solvantée
------------------------	--------------------

#### APPLICATION

Anti-graffiti pour surfaces fragiles.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis

Domaine d'application : Enlève tous les graffitis sur les surfaces fragiles (plastiques, laminées, vinyliques, tableaux blancs).

Enlève les marques de peintures, rouge à lèvres, crayons feutres.

L'anti-graffiti C1 peut avoir un effet limité sur des graffitis anciens.

**Rendement :** Couvre une surface d'environ 8m<sup>2</sup> par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curatif.

Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès l'anti-graffiti peut attaquer certains supports en matières plastiques ; il convient de faire des essais au préalable sur une zone non critique.

#### LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs : murs lisses, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, ascenseurs, halls (gares, métros, centres commerciaux, etc.), de wagons SNCF, de panneaux de signalisation routière, etc.

#### MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.

Pulvériser le produit sur la surface à traiter sans que le produit ne reste en contact plus d'une minute.

Frotter avec une éponge abrasive ou avec un chiffon pour les surfaces délicates.

Rincer à l'eau, chaude ou tiède de préférence.

Si plusieurs applications sont nécessaires, attendre 5 minutes avant d'effectuer une nouvelle application afin que la surface soit redevenue relativement sèche.

Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.

**Particularité :** lors de l'utilisation sur tableau blanc, nettoyer ensuite avec un dégraissant.

#### CONDITIONNEMENT

**Unité de conditionnement (U.C) :** Aérosol

**Unité de vente (U.V) :** Carton de 12 unités

Boîtier fer blanc diamètre 65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml - Volume net 500 ml

Palettisation: 1080 unités – 90 cartons

#### LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

19/02/20220 Indice 3.2