



GEL WC DÉTARTRANT



L'alliance des **enzymes** aux propriétés naturelles de bio-dégradation des graisses et matières organiques, et des **dérivés issus de la Résine de Pin des Landes** aux pouvoirs dégraissant et solvant.

ENZYPIN GEL WC DETARTRANT

- ✓ Nettoie, détartre et fait briller la cuvette des toilettes
- ✓ Laisse un parfum frais de Pin des Landes
- ✓ Formule sans conservateur
- ✓ 96 % d'ingrédients d'origine végétale
- ✓ Sans pictogramme ni mention de danger



EU Ecolabel : FR/020/048

LA NOUVELLE EFFICACITE **ECOLOGIQUE**

GEL WC DÉTARTRANT



Caractéristiques

- ✓ Aspect : liquide légèrement gélifié.
- ✓ Couleur : couleur verte pour une bonne visibilité du produit à l'application.
- ✓ Odeur : fraîche, agréable et rémanente de Pin des Landes.
- ✓ Masse volumique (20 °C) : 1,014 g/cm³.
- ✓ pH : 2,2.
- ✓ COV : 0,2 %

Mode d'emploi

Appliquer ENZYPIN GEL WC DÉTARTRANT sous le rebord de la cuvette afin de laisser le gel recouvrir les parois. Laisser agir quelques minutes, frotter et rincer. Pour plus de persistance du parfum, laisser agir plus longtemps avant de rincer.

Environnement

- ✓ Produit certifié Ecolabel Européen (FR / 020 / 048).
 - ✓ Tous les ingrédients de ENZYPIN GEL WC DÉTARTRANT sont biodégradables selon la norme OCDE 301.
 - ✓ Produit conditionné dans un emballage en PEHD recyclable.
- ✓ Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).

Composition

C < 5 % : agents de surface anioniques, agents de surfaces non ioniques ; parfums ; enzymes.

Précautions d'emploi

In cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage pour d'autres produits. **Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.**

Données logistiques

	1 litre
Code Action Pin	5326
Gencod	3 519220 053262
Poids net	1,014 kg
Poids brut	1,078 kg
Dim. uv en mm	L. 93 x l. 76 x H. 226
Nb uv / carton	6
Palettisation	5 couches de 20 cartons soit 100 cart. par palette / 600 uv par palette

